



EP14 - CORE SWIMMER

SWIM & EXERCISE POOL 429 x 231 x 137 cm



Schwimmen & Fitness





LED WASSERSPIELE







www.artesian-spas.de

SWIMSPA EP 14 - CORE SWIMMER

VOLLAUSSTATTUNG

- Acryl-Schale mit ergonomisch geformten Massageplätzen & Einstieg
- GrandWood[™] Verkleidung, UV-beständig und pflegeleicht
- HI-Abdeckung mit Kindersicherung, geteilt (OPTION: Coverlifter)
- 3 kW Titanium Heizung
- Balboa Steuerung
- LCD Bedienpaneel, WIFI ready
- 2 Luftklappen zur Intensivierung der Massage- und Gegenstromleistung
- 2 Speed-Control Regler für die Gegenstromanlage
- Ozon-Desinfektion
- 2 x EGO³-Filterkartuschen
- 1+8 LED Multilicht-Unterwasserspots
- Vollschaumisolation & ABS-Boden
- Düsen & Handlauf aus Edelstahl

OPTIONEN

- WIFI-App-Bedienung
- Bluetooth[™] Streaming Soundsystem
- Aquatic Trainingsequipment
- Diamond AOP Ozon/UV Desinfektion
- Semi-Inground Ausführung
- Steinverkleidung für Semi-Inground
- **UPGRADE: VARIABLE FLOW SWIFT** WATER TRAINER - Gegenstromanlage



& Schwimmangel

12 Jahre: Schale

GARANTIE

- 7 Jahre: Acryloberfläche
- 5 Jahre: Elektronik, Bauteile, Verrohrung & Dichtheit
- 2 Jahre: Verkleidung, Abdeckung & Musik

- **POOL** SPEZIFIKATIONEN Maße (cm): | 429 x 231 x 137
- Wasservolumen (I): 6.420
- Eigengewicht (kg): 1020
- Massagepumpe (PS):
 - Massagedüsen:
- Gegenstrompumpen (PS): 2 x 2
- Gegenstromdüsen: 4 Zirkulationspumpe (PS): 0,25





VARIABLE FLOW SWIFT WATER TRAINER:

Gegenstrom mit 2 x 5 PS stufenlos regulierbaren Hochleistungs-Wasserpumpen; Bedienung über das Touch Screen LCD Paneel und über Ihre Handy-App:

- WIFI integriert (KEIN Adapter notwendig)
- stufenlos von 1-100 % Wasserwiderstand
- 10 speicherbare Trainingseinheiten
- 4 justierbare Gegenstromdüsen
- Bluetooth[™] Streaming

TECHNIK - BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN

- STROM: 1 x 5 poliges Kabel / 2,5mm² / 3 x 16 Amp. C-Sicherung bei max. 25 m Kabellänge; Anschluß direkt an die Steuerung des Pools (ACHTUNG: Variable Flow Swift Water Trainer Option erfordert event. eine stärkere Absicherung - Abklärung vom Elektriker unbedingt notwendig)
- WASSER: kein fixer Anschluss für Zuoder Ablauf; Entleerung mittels Pumpe
- ZUGÄNGLICHKEIT: achten Sie auf freien Zugang zum Aufstellort (Kran)
- UNTERGRUND: eben und befestigt; 50 cm Frostkoffer für tragfähigen Boden; idealerweise 20 cm Betonplatte mit einer Flächenbelastung von ca. 600 - 800 kg/m²
- EIN- UND VERBAU: der Technikbereich muß für Wartungsarbeiten zugänglich bleiben

Whirlpools | SwimSpas | Saunen

FULLY-INGROUND - Schachtbau lt. Skizze mit Zugänglichkeit zur Technik; Schacht darf nicht geflutet werden

Variable Flow

Swift Water Trainer

www.artesian-spas.de

>>> siehe Architektenzeichnung zur jeweiligen Ausführung!

